



KX-HDV230

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE SANS COMPROMIS SUR LA QUALITÉ

Les nouveaux téléphones SIP de bureau de la gamme KX-HDV vous offrent une flexibilité unique à un prix particulièrement attractif. Cette gamme, qui se distingue comme l'une des plus performantes, vous permet de bénéficier de plusieurs lignes avec un son limpide en haute définition, d'un écran LCD d'une grande lisibilité et de la prise en charge des fonctionnalités Broadsoft. Ces téléphones vous garantissent ainsi une communication de haute qualité, une fiabilité maximale et des économies à long terme.

En outre, il est possible d'augmenter le nombre de touches à 224 en ajoutant des modules d'extension KX-HDV20 en option.

Principales caractéristiques

- Postes SIP 6 lignes
- 2 ports Gigabit Ethernet et PoE
- 24 touches de fonction avec étiquettes LCD
- Son HD avec qualité audio large bande
- Main-libre Full Duplex
- Prise en charge des fonctionnalités de communications unifiées, y compris Broadsoft UC-ONE et uaCTSA
- 6 comptes SIP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET GUIDE PRODUIT



KX-HDV230 (écran)



KX-HDV230 (blanc)



KX-HDV230 (noir)

* Notez que les images ci-dessus correspondent à la version NE. Il existe également une version X qui utilise des caractères plutôt que des pictogrammes.

ÉLÉMENTS	KX-HDV230
LCD	Écran principal LCD 2,3 pouces et écran LCD 5 pouces pour étiquettes
Rétroéclairage LCD	Oui
Pages autoétiquetées	2 pages
LED	
- Témoin de message en attente, de sonnerie et d'appel manqué	1 couleur (bleu)
- Témoin de ligne et de fonction flexible	2 couleurs (bleu / rouge)
TOUCHE	
- Touche menu	3
- Témoin de ligne et de fonction flexible	24 touches de fonction flexibles avec LED (12 touches × 2 pages)
- Touche de page	1 touche de basculement pour changement de page
- Touches de navigation	5 (haut / bas / gauche / droite / Entrée)
- Touches 09, *, #	Oui
- Touches de volume	Oui (- / +)
- Touches dédiées	9 (Annuler, Attente, Conférence, Transfert, Haut-Parleur, Message, Rappeler, Muet / Réponse automatique, Casque)
Interface réseau	2 × RJ45 10 / 100 base-T (Auto / 100MB-FULL / 100MB-HALF / 10MB-FULL / 10MB-HALF) Auto MDI / MDIX
Récepteur	Full Duplex/large bande
Prise casque câblée	Oui (jack RJ9) Casque avec fil et voix EHS
EHS (port contrôle)	Jack 3,5 mm
EHS (port voix)	Casque
Bluetooth intégré	-
Module d'expansion (DSS)	KX-HDV20 (en option)
Installation maximale du module d'expansion (DSS)	5
Interface du module d'expansion (DSS)	Port spécial RJ11 (USB)
Téléphone SP	Oui (Full Duplex)
Interface USB	-
Sonneries	32
Mode ECO	Oui (Vitesse LAN : 10 Mbit/s ; 2e port inutilisable)
Alimentation	PoE (IEEE 802.3af), adaptateur secteur (en option)
PoE (puissance du module d'expansion)	-
Classe PoE	Classe 2
Installation	
- Sur le bureau (angle)	2 positions (30/45 degrés)
- Montage mural	Oui
Dimensions (L × P × H, en mm)	Position haute : 252 x 179 x 188 Position basse : 252 x 187 x 154
Couleur	Blanc / Noir
Spécifications relatives au volume électrique	
- Haut-parleur	8 niveaux
- Combiné	8 niveaux
- Sonnerie	8 niveaux + Désactivé
- Contraste de l'écran LCD	6 niveaux
- Rétroéclairage LCD	3 niveaux + Désactivé
- Mode rétroéclairage LCD	Activé / Automatique / Désactivé
Compatibilité BroadSoft	
- Fonctionnalité d'appel basique	Oui
- Affichage des appels manqués	Oui
- Conférence multiple	Oui
- Fonction Busy Lamp Field	Oui
- Centre d'appel	Oui
- Notification de parage des appels	Oui
- Fonction d'appel « Click to call »	Oui
- Fonction de synchronisation des touches	Oui
- Appels partagés	Oui
- BroadSoft Xsi	Oui
- BroadSoft Presence	Oui
- BroadSoft Xsi Phonebook	Oui