



DES COMMUNICATIONS DE QUALITÉ DANS UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE

SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE IP SANS FIL KX-TGP600 DE PANASONIC

Le nouveau système téléphonique IP sans fil KX-TGP600 de Panasonic est l'outil de communication idéal des professionnels pour qui la qualité est essentielle et la réduction des coûts un facteur décisif. Facile à installer et offrant une flexibilité et une fiabilité propres à la technologie SIP de Panasonic, ce système constitue une solution mobile complète à un prix très raisonnable.

De nombreux combinés disponibles en option sont compatibles avec le KX-TGP600. Par exemple, le combiné DECT sans fil KX-TPA60, avec son écran couleur LCD 1,8" rétroéclairé, une qualité audio HD large bande (6.722), une capacité de mémoire de 500 entrées de répertoire et un historique des 20 derniers appels. Ou bien encore le téléphone de bureau sans fil KX-TPA65, qui a cet avantage de ne pas nécessiter de câblage supplémentaire lors de son installation du fait de sa fonctionnalité DECT, contrairement aux combinés de bureau « conventionnels ».

Principales caractéristiques

- Prise en charge de huit combinés DECT sans fil et lignes externes simultanées
- Prise en charge des appels VoIP
- Écran LCD couleurs 1,8"
- Fonction de réduction du bruit
- Coût total de possession réduit
- Mode économie d'énergie
- Permet l'utilisation d'une large gamme de combinés DECT Panasonic et d'un répéteur Panasonic pour étendre la couverture radio

SPÉCIFICATIONS ET GUIDE PRODUITS



KX-TPA65



KX-UDT121



KX-UDT131

- Certains modèles seront disponibles dans un nombre restreint de pays.

- Les représentations des écrans et voyants des produits sont des images présentées à titre indicatif.

- Les données de poids et de dimensions sont approximatives.

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans avis préalable.

- Ces produits peuvent être soumis aux réglementations de contrôle à l'exportation.

Marques commerciales et marques déposées :

La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Panasonic Corporation est sous licence. Les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CARACTÉRISTIQUE	KX-TGP600
Prise en charge des appels VoIP	
IETF SIP version 2 (RFC3261 et RFC compagnons)	Oui
BroadWorks	Oui
Asterisk	Oui
Codecs audio Large bande	G.722 / G.722.2 (AMR-WB)
Codecs audio Bande étroite	G.711a-law / G.711µ-law / G.729a
Réseau	
Port LAN Ethernet auto MDI / MDIX 10 / 100 base-T	1
Mode pile IP	IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 Dual
Sécurité	Secure RTP / SIPS / SIP-TLS
Approvisionnement	
HTTP / HTTPS / FTP / TFTP et configuration WEB locale / à distance	Oui
Désactivation de fonction d'approvisionnement en utilisation locale	Oui
Support QoS	DSCP / IEEE 802.1q / TOS
Touches et indicateurs	
Indicateur de statut (unité de base)	Voyant LED
LCD (unité de base / combiné inclus KX-TPA60)	Non / LCD couleur de 1,8"
Système RF	
Interface sans fil	DECT (EU-DECT 1,88 GHz – 1,90 GHz)
Fonctionnalités du téléphone	
Nombre de combinés	Jusqu'à 8
Nombre de lignes	Jusqu'à 8
Appels vocaux simultanés	Bande étroite : Voix 8 + Conférence 2 Large bande : Voix 4 + Conférence 2
Sélection de combiné pour recevoir les appels	Oui
Sélection de numéro et combiné pour passer des appels	Oui
Fonction de rappel	Oui
Fonctionnalité « ne pas déranger »	Oui
Appels masqués (CLIR)	Oui
Rejet d'appel masqué	Oui
Identification de l'appelant (CLIP, CNIP)	Oui
Composition DTMF en cours d'appel	Oui
Conférence à trois	Oui
Transfert d'appel	Oui
Mise en attente	Oui
Transfert d'appel	sans condition / sur occupation / sur non-réponse
Appel en attente	Oui
Répertoire (KX-TPA60)	Jusqu'à 500
Journal des appels	entrants - 20 / sortants - 20 / manqués - Non (journal des appels entrants inclus)
Sonnerie distinctive	Oui
Sélection de sonnerie	Oui
Autres	
Alimentation Unité de base	Adaptateur secteur, PoE [IEEE 802.3af]
Alimentation Chargeur	Adaptateur secteur
Consommation Unité de base	En veille : 2,3 W (en connectant l'interface LAN du 100Base-TX.) En conversation : 2,5 W, Max. : 2,6 W (en utilisant 10 appels vocaux simultanés.)
Consommation Chargeur	Max. 1,6 W
Batterie (combiné inclus KX-TPA60)	Autonomie en veille : jusqu'à 200 heures, Autonomie en conversation : jusqu'à 11 heures
Conditions de fonctionnement	0 °C - 40 °C / humidité relative (air sec) 20 % - 80 %
Dimensions (l × p × h, en mm)	
Unité de base	Environ 118,7 × 45,0 × 88,1
Combiné inclus KX-TPA60	Environ 47,8 × 25,5 × 153,2
Socket de chargement pour le KX-TPA60	Environ 71,6 × 75,4 × 42,9
Contenu de la boîte	1 × unité de base, 1 × combiné (KX-TPA60), 2 × adaptateur secteur 2 × batterie (Ni-MH AAA), 1 × socle de chargement 1 × câble LAN, 1 × clip ceinture, 2 × vis pour montage mural