

CONÇU POUR DES COMMUNICATIONS INTUITIVES

Bien conscients de l'évolution constante du monde professionnel, nous avons développé de nouveaux terminaux afin de répondre aux besoins de communication des utilisateurs, grâce à des produits intégrant un écran LCD couleur, une qualité audio haute définition ainsi qu'une interface plus intuitive.



HD SONIC Écran couleur LCD du KX-NT680

FONCTIONNEMENT INTUITIF

L'écran LCD couleur du KX-NT680 permet la présentation de l'ensemble des informations nécessaires à l'utilisateur, de manière intuitive grâce aux couleurs et aux icônes.



PERSONNALISATION

Le KX-NT680 peut importer un fichier d'image et l'afficher sur l'écran LCD. La personnalisation de l'écran LCD couleur permet d'afficher facilement l'identité visuelle de l'entreprise ou toute autre information à l'ensemble de l'organisation. Pendant l'utilisation, ces informations sont visibles à tout moment.

<p>AJUSTEMENT DE LA SONNERIE</p> <p>JOURNAL DES APPELS ENTRANTS</p> <p>JOURNAL DES APPELS SORTANTS</p> <p>RÉPERTOIRE D'EXTENSION</p>	<p>Informations sur l'évènement</p> <p>Veillez lire le code QR pour accéder aux détails.</p>
--	--

* Dans le cas de l'affichage d'un code QR, il est possible que la lecture ne soit pas possible en fonction de la taille du code QR.

KX-NT630 LCD monochrome



Caractéristiques supplémentaires du KX-NT680/KX-NT630

48 TOUCHES DE FONCTION FLEXIBLES*

Davantage de touches programmables permettant de personnaliser l'appareil pour chaque utilisateur. Une fonction supplémentaire permet l'affectation de différentes tonalités sur chaque touche.

* Disponibles sur le KX-NT680 uniquement. Le KX-NT630 prend en charge 6 touches réparties sur 4 pages, soit un total de 24 touches programmables.

12 touches × 4 pages* (12 touches de fonction flexibles)



PRISE EN CHARGE SRTP

Les communications IP sont de plus en plus susceptibles d'être attaquées. Sécurisez vos communications avec nos offres de communications compatibles SRTP ; celles-ci sont cryptées et transmises via un canal de communication sécurisé et fiable.

GESTION CENTRALISÉE

L'intégration de la gestion centralisée facilite le paramétrage des postes. Grâce à cette fonctionnalité, tous les paramètres peuvent être transmis par le réseau et effectués à distance. Les administrateurs réseau peuvent également réaliser facilement différents paramétrages.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



KX-NT680
LCD couleur

Blanc

Noir

KX-NT630
LCD monochrome



Blanc

Noir

Accessoires optionnels

- Adaptateur secteur : KX-A424
- Kit de montage mural : KX-A435

Serveur de communication applicable

- Série KX-NSX Version 4.0 ou supérieure
- Série KX-NS Version 7.0 ou supérieure

Fonctionnalités d'affichage

- KX-NT680 : LCD TFT couleur 480 × 272 pixels
- KX-NT630 : LCD graphique 6 lignes avec rétroéclairage
- Affichage d'image personnalisé

Fonctionnalités du téléphone

- 12 × 4 pages de touches programmables (KX-NT680)
- 6 × 4 pages de touches programmables (KX-NT630)
- Étiquetage personnel pour les touches programmables

Interface

- 2 ports Ethernet
- PoE (IEEE 802.3af)
- Prise casque (jack à broche 2,5 mm)
- Prise en charge EHS*
- Bluetooth® (intégré)*

Autres

- Environnement de fonctionnement 0 à 40 °C
- Dimensions (L × H × P mm)** :
 - KX-NT680 : 220 × 185 × 189 (position haute)
220 × 187 × 156 (position basse)
 - KX-NT630 : 205 × 185 × 189 (position haute)
205 × 187 × 156 (position basse)
- Poids** : KX-NT680 : 930 g, KX-NT630 : 900 g

* Disponible sur KX-NT680 uniquement. ** Combiné inclus.

Important

- Mesures de précaution : lire attentivement les instructions de fonctionnement et le manuel d'installation avant d'utiliser ce produit.

- La marque Bluetooth® est une marque commerciale déposée de la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque par Panasonic Corporation s'effectue sous licence.
- Certains modèles seront disponibles dans un nombre restreint de pays.
- Les représentations des écrans des unités de base et les voyants sont des images présentées à titre indicatif.
- Les données de poids et de dimensions sont approximatives.
- La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans avis préalable.
- Ces produits peuvent être soumis aux réglementations de contrôle à l'exportation.

DISTRIBUÉ PAR :

Panasonic
BUSINESS